

Magellan Rahmentür

Feuer- und Rauchschutzabschluss T30-1/2-RS-FSA

Technische Daten

Bauaufsichtliche Zulassung	Zulassungsnummer: Z-620-2252
Zugelassener Größenbereich Türblatt mit Oberlicht	Breite: 584-1500 mm Höhe: 1722-3000 mm Höhe: 3750 mm
Zugelassener Größenbereich mit Festverglasungen	Breite unbegrenzt Höhe: bis 5000 mm
Türblattdicke	≥ 68 mm
Friesbreiten	78 - 140 mm
Einbau in	Mauerwerk und Leichtbauwände ≥ 100 mm
Zargenvarianten	Holzumfassungszarge Blockzarge Block- / Blendrahmen Stahlumfassungszarge Stahleckzarge
Oberflächen	Farblack-RAL/NCS-Lackierungen Echtholz, massiv und furniert, klar lackiert HPL-Beschichtungen Pulverbeschichtungen nach RAL
Bänder	3-D-Bandsysteme – Aufschraubänder oder verdeckt liegende Bänder
Türschließer	aufliegende bzw. verdeckt liegende Obentürschließer; Bodentürschließer
Bodendichtung	diverse
Schloss	mit Ein- und Mehrfachverriegelung
Drückergarnitur	diverse Feuerschutz-Drückergarnituren
Feuerschutz	feuerhemmend T30, geprüft nach EN 1634-1
Rauchschutz (optional)	rauchdicht (Sm), geprüft nach EN 1634-3 und DIN EN 18095
Schallschutz (optional)	Türblatt mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20140, R _w , P 32 - 37 dB
Sonderausführung	Sprossen, Sprossenteilung, Füllungen, Fluchttüröffner, E-Öffner

Stand: 01/2019 – Technische Änderungen vorbehalten