

Meridian Ganzglastür

Feuer- und Rauchschutzabschluss T30-1-RS-FSA

Technische Daten

Bauaufsichtliche Zulassung	Zulassungsnummer: Z-6.20-2277
Zugelassener Größenbereich Türblatt	Breite: 584-1209 mm Höhe: 1847-2472 mm
Zugelassener Größenbereich mit Festverglasungen	Breite unbegrenzt Höhe: bis 5000 mm
Türblattdicke	27 mm
Einbau in	Mauerwerk und Leichtbauwände ≥ 100 mm
Zargenvarianten	Holzumfassungszarge Blockzarge Block-/Blendrahmen Stahlumfassungszarge Stahleckzarge
Oberflächen (Zargen und Rahmen)	Farblack-RAL/NCS-Lackierungen Echtholz, massiv und furniert, klar lackiert HPL-Beschichtungen Pulverbeschichtungen nach RAL
Bänder	2 oder 3 Stück Simonswerk-Ganzglas-Feuerschutz-Türbänder VX 7790/160 SO Edelstahl
Türschließer	Obentürschließer z. B. GEZE TS 5000 silberfarbig Bodentürschließer z. B. GEZE TS 550 F-G silberfarbig
Bodendichtung	Schall-EX 15/30 WS
Schloss	Glastürschloss z. B. FSB 4220 Edelstahl, PZ-gelocht
Drückergarnitur	Feuerschutz-Drücker z. B. FSB 1076
Feuerschutz	feuerhemmend T30, geprüft nach EN 1634-1
Rauchschutz (optional)	rauchdicht (T30/RS), geprüft nach EN 1634-3
Schallschutz (optional)	Türblatt mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20140, R_w , P 37 dB
Sonderausführung	Türblatt mit einseitig keramischem Siebdruck

Stand: 01/2019 – Technische Änderungen vorbehalten