

# Magellan Rahmentür

## Feuer- und Rauchschutzabschluss T30-1/2-RS-FSA

### Technische Daten

<b>Bauaufsichtliche Zulassung</b>	Zulassungsnummer: Z-620-2252
<b>Zugelassener Größenbereich Türblatt mit Oberlicht</b>	Breite: 584-1500 mm Höhe: 1722-3000 mm Höhe: 3750 mm
<b>Zugelassener Größenbereich mit Festverglasungen</b>	Breite unbegrenzt Höhe: bis 5000 mm
<b>Türblattdicke</b>	≥ 68 mm
<b>Friesbreiten</b>	78 - 140 mm
<b>Einbau in</b>	Mauerwerk und Leichtbauwände ≥ 100 mm
<b>Zargenvarianten</b>	Holzumfassungszarge Blockzarge Block- / Blendrahmen Stahlumfassungszarge Stahleckzarge
<b>Oberflächen</b>	Farblack-RAL/NCS-Lackierungen Echtholz, massiv und furniert, klar lackiert HPL-Beschichtungen Pulverbeschichtungen nach RAL
<b>Bänder</b>	3-D-Bandsysteme – Aufschraubänder oder verdeckt liegende Bänder
<b>Türschließer</b>	aufliegende bzw. verdeckt liegende Obentürschließer; Bodentürschließer
<b>Bodendichtung</b>	diverse
<b>Schloss</b>	mit Ein- und Mehrfachverriegelung
<b>Drückergarnitur</b>	diverse Feuerschutz-Drückergarnituren
<b>Feuerschutz</b>	feuerhemmend T30, geprüft nach EN 1634-1
<b>Rauchschutz (optional)</b>	rauchdicht (Sm), geprüft nach EN 1634-3 und DIN EN 18095
<b>Schallschutz (optional)</b>	Türblatt mit Luftschalldämmung nach DIN EN 20140, R <sub>w</sub> , P 27/32/37 dB
<b>Sonderausführung</b>	Sprossen, Sprossenteilung, Füllungen, Fluchttüröffner, E-Öffner

Stand: 04/2020 – Technische Änderungen vorbehalten